

Omkopplare typ FS 230V/50Hz

Omkopplare med hel/halv fart eller reversering för styrning av fläktar. Signallampa i fronten indikerar drift. Skyddsklass IP 20. Mått: 128x74x46 mm. För utanpåliggande montage. Vit.

Omkopplare	Max. Märkström	Vikt	Styrning
FS 4	0,35 A	0,4 kg	av/på, hel/halvfart
FS 6	0,35 A	0,42 kg	av/på, hel/halvfart, reversering
FS 7	10 A	0,145 kg	av/på, reversering



INT Säkerhetsbrytare, IP65

Säkerhetsbrytare för trefas eller 2-hastighetsfläktar. Säkerhetsbrytaren monteras i anslutning till fläkten, så att spänning kan brytas vid inspektion eller service av fläkten. Finns i 2 utföranden, med 6-polig switch (6CA) för 3-fas/2-hast.fläktar eller 3-polig switch (3CA) för 1-fas fläktar.

Typ	Max A	kW	Genomf. Ø
INT-CA10/3CA_6CA	20	5,5	19
INT-KG10/3CA_6CA	20	5,5	23
INT-KG20/3CA_6CA	25	7,5	29
INT-KG32/3CA_6CA	32	11	29
INT-KG41/3CA_6CA	40	15	37,5
INT-KG64/3CA_6CA	63	22	37,5
INT-KG80/3CA_6CA	80	30	37,5
INT-KG100/3CA_6CA	100	37	37,5



HS arbetsbrytare 230V

Arbetsbrytare för enfas, 230V och trefas, 400V nät. Brytare enligt VDE 0113, del 1. För utanpåliggande montage. Kan låsas i off position (hänglås tillhandahålls av kunden). Isolerad låda. Max. ström 16A. Skyddsklass IP 65. Mått: 82x82x127 mm.

HS 3 3-polig kamkontroller för enhastighetsmotorer och varvtalsreglerade motorer.

HS 6 6-polig kamkontroller för polomkopplade motorer.



C2V Switch för 2-hast. motorer, IP67

Switch för 2-hastighetsmotorer med Dahlander koppling.

Lägespositioner 1-0-2.

Skyddsklass IP67.

Max. 20A (5,5kW)

Mått: 85x120x107mm

Kabelgenomföring Ø20mm



P polomkopplare 500V, IP65

Polomkopplare för styrning av polomkopplingsbara 500V fläktar. Med två hastigheter.

Max.ström 16 Amp. Skyddsklass IP 65. För utanpåliggande montage.

Mått: 82x82x127 mm.

P1 för motorer med Dahlander koppling.

P2 för motorer med separata lindningar.



WP polreverseringsdon 500V, IP65

Polreverseringsdon för styrning av polomkopplingsbara 500V fläktar. Reversering med två hastigheter. Max.ström 16 Amp. Skyddsklass IP 65. För utanpåliggande montage.

Mått: 82x82x127 mm.

WP1 för motorer med Dahlander koppling.

WP2 för motorer med separata lindningar.



WP polreverseringsdon 500V, IP65

Polreverseringsdon för styrning av polomkopplingsbara 500V fläktar. Reversering med två hastigheter. Max.ström 16 Amp. Skyddsklass IP 65. För utanpåliggande montage.

Mått: 82x82x127 mm.

WP1 för motorer med Dahlander koppling.

WP2 för motorer med separata lindningar.

