

Kanalfläktar för till eller frånluftsventilation och anslutning till spirorör eller ventilationsslang. Fläkten har en radialfläkt med bakåtböjda skovlar och underhållsfri ytterrotormotor. Fläkthuset är tillverkat i galvaniserad stålplåt. Fläktarna är försedda med elektrisk kopplingsbox för fast installation. Motorerna har inbyggda termokontakter med automatisk återställning. Skyddsklass IPX4. 1-Fas 230V.



Teknisk data

Typ	Max. flöde m ³ /h	Max tryck Pa	Ex. arb. Punkt m ³ /h - Pa	Ljud dBA	Effekt kW	Varvtal r/min	Max. ström (A) 230V
RS 100	200	341	93-221	-	0,054	2188	0,3
RS 100L	250	356	122-216	-	0,068	2412	0,3
RS 125	300	331	102-220	62	0,055	2120	0,3
RS 125L	340	350	148-210	62	0,067	2397	0,3
RS 160	450	354	230-182	60	0,069	2416	0,3
RS 160L	690	433	321-248	71	0,094	2534	0,4
RS 200	810	465	434-253	71	0,1	2567	0,5
RS 200L	1120	573	358-348	-	0,19	2613	0,9
RS 250	890	579	460-348	71	0,1	2613	0,5
RS 250L	1190	588	567-345	71	0,19	2661	0,9
RS 315	1310	612	660-364	70	0,193	2684	0,9

Flödesdiagram

